

Mseries



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Виброплиты прямого хода

MP12-CE: 0630380

MP15-CE: 0630338

MP20-CE: 0630379



Эти виброплиты подтверждают, что
производительность очень важна

Данные виброплиты Wacker Neuson предлагают функциональность и производительность по доступной цене. Их компактный дизайн позволяет уплотнять грунт даже в самых труднодоступных местах, включая очень узкие траншеи. Направляющая ручка с виброгасителем обеспечивает более длительный рабочий цикл и снижает общую усталость оператора.



Технические характеристики	Ед.изм.	MP12-CE	MP15-CE	MP20-CE
Вес нетто	кг	64	83	83
Размер плиты основания (ш х д)	мм	350 x 521	500 x 588	500 x 588
Центробежная сила	кН	12	15	20
Макс. скорость	м/мин	25	20	30
Макс. производительность	м ² /ч	550	600	600
Макс. уклон (в зависимости от грунта)	%	30	30	30
Вместительность водяного бака	л	доп.опция	8.3	доп.опция
Модель двигателя		Loncin-G210F		
Тип двигателя		Однocyлиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением		
Объем двигателя	см ³	212	212	212
Номинальная мощность двигателя	кВт/3600 об/мин	4.4	4.4	4.4
Расход топлива	л/ч	1.0	1.0	1.0
Вместительность топливного бака	л	3.6	3.6	3.6

Описание модели:

M = серия "M"

P = Виброплита (Plate compactor)

12 = Центробежная сила, кН

15 = Центробежная сила, кН

20 = Центробежная сила, кН

Преимущества:

1. Проверенный дизайн и технология от ведущего мирового бренда Wacker Neuson.
2. Прочная плита основания из ковкого чугуна готова к работе даже в экстремальных условиях.
3. 3-уровневая система фильтрации воздуха циклонного типа.
4. Низкий уровень передаваемой на руки вибрации.
5. Эргономичные подъемные ручки облегчают погрузку и выгрузку плиты из транспортных средств.
6. Прочный бак для воды в стандартной комплектации модели MP15. Для моделей MP12 и MP20 возможно приобретение водяного бака в качестве дополнительной опции.
7. Комплект колес (доп.опция) для более легкой транспортировки.

